

# ILLuminec

# Led

## Compacte High Bay voor professioneel gebruik

## 150lm/W

Voltage AC90-305V 50/60Hz

Led type  
Driver

**PHILIPS** 3030

PHILIPS  
LUMILEDS 

**TOMACARLINE**

**Dimbaar 1-10V**

PF

>0.95

Luminus efficiency

150 lm/W

CCT

5000K

CRI

>75

Openingshoek

110° (60° in optie)

Optiek

Gehard glas

Behuizing

zwart

Pure aluminium 1070

Levensduur LED

L90>46 000 h bij TA <40°

L80>54 000 h bij TA <40°

Garantie

7 jaar

Voor omgevingstemp

-20° /+ 55°C

Temp tijdens opslag

-40° /+ 85°C

IP waarde

IP65

Slagbestendigheid

IK08

Certificaten



### HB-HBR DIMBAAR 1-10VOLT

ILL-HB-HBR-100W750L110D1	HBR-100W	100 Watt	5000K	110°	15 000lm	Ø280 - H155mm
ILL-HB-HBR-150W750L110D1	HBR-150W	150 Watt	5000K	110°	22 500lm	Ø320 - H155mm
ILL-HB-HBR-200W750L110D1	HBR-200W	200 Watt	5000K	110°	30 000lm	Ø365 - H155mm
ILL-HB-HBR-240W750L110D1	HBR-240W	240 Watt	5000K	110°	36 000lm	Ø400 - H155mm

ILL-HB-HBR-AG

antiglare cap