

ILLuminec

Led

Arealight T60 voor professioneel gebruik 140lm/W

Voltage	AC100-277V 50/60Hz
Led type	PHILIPS 3030
Driver	TOMCARLINE DIMBAAR 1-10V
PF	>0.95
Luminus efficiency	140 lm/W
CCT	4000K
CRI	>75
Optiek	PMMA LENS
Openingshoek	120° - 115X145°
Behuizing	Pure aluminium 1070
Levensduur LED	L90>46 000 h bij TA <40° L80>54 000 h bij TA <40° L70>100 000 h bij TA <40°
Garantie	5 jaar
Voor omgevingstemp	-30° / + 55°C
Temp tijdens opslag	-40° / + 85°C
IP waarde	IP65
Slagbestendigheid	IK08
Certificaten	

PHILIPS
LUMILEDS



ILL-AR-T60-60W750Lxxxxxx	60Watt	4000K	xxxxxx°	8 400lm	583x283x150mm
ILL-AR-T60-100W750Lxxxxxx	100Watt	4000K	xxxxxx°	14 000lm	583x283x150mm
ILL-AR-T60-120W750Lxxxxxx	120Watt	4000K	xxxxxx°	16 800lm	583x283x150mm
ILL-AR-T60-150W750Lxxxxxx	150Watt	4000K	xxxxxx°	21 000lm	583x283x150mm
ILL-AR-T60-200W750Lxxxxxx	200Watt	4000K	xxxxxx°	28 000lm	583x283x150mm
ILL-AR-T60-250W750Lxxxxxx	250Watt	4000K	xxxxxx°	35 000lm	613x283x150mm
ILL-AR-T60-300W750Lxxxxxx	300Watt	4000K	xxxxxx°	42 000lm	613x283x150mm

ILL-AR-T60-STPM	STANDAARD ROTEERBARE PAALBEVESTIGING
ILL-AR-T60-RPM	NIET ROTEERBARE PAALBEVESTIGING (ROND)
ILL-AR-T60-SPM	NIET ROTEERBARE WANDBEVESTIGING
ILL-AR-T60-YM	ROTEERBARE WANDBEVESTIGING
ILL-AR-T60-S1	SCHEMERSCHAKELAAR
ILL-AR-T60-S2	DAGLICHTSTURING (DIMMING)

ILLuminec

Led



60W/100W/120W




150W/200W



250W/300W



ILL-AR-T60-SPM
NIET ROTEEBARE
WANDBEVESTIGING



ILL-AR-T60-STPM
STANDAARD ROTEEBARE
PAALBEVESTIGING



ILL-AR-T60-YM
ROTEEBARE
WANDBEVESTIGING



ILL-AR-T60-RPM
NIET ROTEEBARE
PAALBEVESTIGING (ROND)



STANDAARD VOORZIEN VAN 7 PIN
NEMA CONNECTOR
+ AFDEKKAP



ILL-AR-T60-S1
SCHEMERSCHAKELAAR



ILL-AR-T60-S2
DAGLICHTSTURING (DIMMING)