

# ILLuminec

# Led

## Stijlvolle compacte High Bay - 145lm/W

Ideaal voor winkels, supermarkten, entreehallen, enz...

Voltage	AC90-305V 50/60Hz
Led type	Sanan 3030
Driver	MEANWELL HBG
PF	Standaard Dimbaar 1-10V >0.95



Luminus efficiency	145 lm/W
CRI	>80
Kleurtemperatuur	4500K & 5500K
Openingshoek	110°
Optiek	mat gehard glas

Behuizing zwart of wit

Levensduur LED >65000 h bij TA 30°

Garantie 5 jaar

Voor omgevingstemp -20 - 45°C

Temp tijdens opslag -40 - 85°C

IP waarde IP54

Slagbestendigheid IK08

Certificaten



ILL-HB-D-80W840D1(B/W)	80 Watt	11 600lm	4000 K	Ø 282 - H210mm
ILL-HB-D-100W840D1(B/W)	100 Watt	14 500lm	4000 K	Ø 282 - H210mm
ILL-HB-D-130W840D1(B/W)	130 Watt	18 850lm	4000 K	Ø 282 - H210mm
ILL-HB-D-150W840D1(B/W)	150 Watt	21 750lm	4000 K	Ø 282 - H210mm
ILL-HB-D-200W840D1(B/W)	200 Watt	29 000lm	4000 K	Ø 383 - H249mm
ILL-HB-D-240W840D1(B/W)	240 Watt	34 800lm	4000 K	Ø 383 - H249mm
ILL-HB-D-150W850D1(B/W)	150 Watt	21 750lm	5000 K	Ø 282 - H210mm
ILL-HB-D-200W850D1(B/W)	200 Watt	29 000lm	5000 K	Ø 383 - H249mm
ILL-HB-D-240W850D1(B/W)	240 Watt	34 800lm	5000 K	Ø 383 - H249mm